

# ASSY® 3.0

# ASSY®

			Bifarbe																	
Ød mm	l mm	lg mm		dh mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	dh mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	dh mm	lg mm	Art.-Nr.	VE St.			
3,0	10	7	AW® 10	5,9	0170 030 10		0170 230 10		5,9					6,0	8,5	0153 030 010	1000			
	12	9			0170 030 12		0170 230 12											10,5	0153 030 012	
	13	10			0170 030 13		0170 230 13											11,5	0153 030 013	
	15	12			0170 030 15		0170 230 15									0154 330 15		13,0	0153 030 015	
	16	13			0170 030 16		0170 230 16					0154 030 16						14,0	0153 030 016	
	17	14			0170 030 17		0170 230 17					0154 030 17			0154 330 17	0154 430 17		15,0	0153 030 017	
	20	17			0170 030 20		0170 230 20					0154 030 20			0154 330 20			17,5	0153 030 020	
		12					0170 130 20			0170 330 20										
	25	22			0170 030 25		0170 230 25					0154 030 25			0154 330 25			22,5	0153 030 025	
		17					0170 130 25			0170 330 25										
	30	25			0170 030 30		0170 230 30					0154 030 30	0154 230 30		0154 330 30			27,5	0153 030 030	
		17					0170 130 30			0170 330 30										
	35	30			0170 030 35		0170 230 35													
		22					0170 130 35			0170 330 35			0154 230 35		0154 330 35	0154 430 35		32,0	0153 030 035	
40	35	0170 030 40		0170 230 40																
	25			0170 130 40		0170 330 40														
45	35	0170 030 45		0170 230 45																
3,5	16	13	AW® 20	6,9	0170 435 16				6,9					7,0			1000			
	20	17			0170 435 20															
	25	22			0170 435 25															
	30	25			0170 435 30															
	35	30			0170 435 35															
	12	9			0170 035 12		0170 235 12											10,5	0153 035 012	
	13	10			0170 035 13													11,5	0153 035 013	
	15	12			0170 035 15		0170 235 15											13,0	0153 035 015	
	16	13			0170 035 16		0170 235 16					0154 035 016			0154 335 16			14,0	0153 035 016	
	17	14			0170 035 17		0170 235 17					0154 035 017			0154 335 17			15,0	0153 035 017	
	20	17			0170 035 20		0170 235 20					0154 035 020			0154 335 20	0154 435 20		18,0	0153 035 020	
		12					0170 135 20			0170 335 20										
	25	22			0170 035 25		0170 235 25					0154 035 025	0154 235 25		0154 335 25			22,0	0153 035 025	
		17					0170 135 25			0170 335 25										
	30	25			0170 035 30		0170 235 30					0154 035 030			0154 335 30	0154 435 30		27,0	0153 035 030	
		18					0170 135 30			0170 335 30										
	35	30			0170 035 35		0170 235 35					0154 035 035	0154 235 35		0154 335 35	0154 435 35		32,0	0153 035 035	
		21					0170 135 35			0170 335 35										
40	35	0170 035 40		0170 235 40				0154 035 040	0154 235 40	0154 335 40	0154 435 40	37,0	0153 035 040							
	25			0170 135 40		0170 335 40														
45	40	0170 035 45		0170 235 45					0154 235 45	0154 335 45										
	30			0170 135 45		0170 335 45														
50	45	0170 035 50		0170 235 50				0154 035 050	0154 235 50	0154 335 50	0154 435 50									
	30			0170 135 50		0170 335 50														

\* Senkkopf Vollgewinde bis Durchmesser 4,5 mm ohne Frästaschen  
 \*\* eingängiges Gewinde

**ASSY® 3.0** Ø 4,0–4,5 mm  
**ASSY® 3.0** Ø 5,0–12,0 mm



ETA-11/0190

**Achtung:** Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben **ASSY® 3.0 A2** verwenden. Die Oberflächenbeschichtungen vernickelt und vermessingt eignen sich nur für dekorative Zwecke = kein Korrosionsschutz!

**ASSY® 3.0** Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabanut usw.) zu verwenden, z.B. Dübelschrauben, Vor-Nr. 0157, 6-kt.-Holzschrauben DIN 571, Vor-Nr. 0192, oder Wüpfast®-Schrauben, Vor-Nr. 0186, 0198).