

10901288



Abbildung ähnlich

Beschreibung

NYM-J

Nach DIN VDE 0250-204

Nennspannung: 300/500 V

Aufbau: Ein- oder mehrdrätiger runder Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern in Lagen verseilt, mit plastischer Füllmischung umpresst, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308, Außenmantel aus PVC, Farbe: grau

Eigenschaften: Für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im Freien (ohne direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung.

Kurztext

NYM-J 1X4 grau Ring 100 m

Preise

Ihr Nettopreis (je 100 M) (zzgl. MwSt.)	auf Anfrage
Mindestbestellmenge (Bestellschritt)	100 M (100 M)

Herstellerinformationen

Lieferanten-Type RING 100

Merkmale

Lagerware	Ja
Ausführung	1 x 4
Kabelgewicht ca. kg/100 m	7,50
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm ²
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Mantel-Farbe	grau
Mantel-Material	PVC
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Schutzleiter	ja
Ader-Zahl	1
Außendurchmesser ca.	7,0 mm
Kupfer-Gewicht	3,80 kg/100m
Kupfer-Basis	150,00 EUR/100kg