

Gemeinsame Daten		GUT MMD...	
Entkopplung			
Modem zu TV (5 - 45 MHz)	[dB]		≥ 80
Modem zu TV (45 - 65 MHz)	[dB]		≥ 70
Modem zu Rundfunk (45 - 65 MHz)	[dB]		≥ 40
Allgemeine Daten			
Richtdämpfung	[dB]		≥ 30
Schirmungsmaß			Klasse A gem. EN 50083-2
Intermodulationsfestigkeit			gem. EN 60728-4

Typ	GUT MMD 4 / MMD 4F	GUT MMD 10 / MMD 10F
Bestellnummer	540 140 / 540 141	541 110 / 541 111
EAN-Code	411060 / 411213	411091 / 411244
	Modem-Stichdose	Modem-Enddose

Anschlussdämpfung			
TV	(109 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 4,0 ± 1*
Modem	(5 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 4,0 ± 1***
FM	(87,5 - 108 MHz)	[dB]	max. 8 ± 2*****

Reflexionsdämpfung			
Eingang	(5 - 1006 MHz)	[dB]	> 16 *****
			> 18, @40 Mhz -1,5 dB/Oktave

* + 3 dB @ 109 MHz ** + 3,5 dB @ 109 MHz *** + 3 dB @ 87,5 - 108 MHz **** + 3,5 dB @ 87,5 - 108 MHz

***** zusätzlich 0,5 dB an den Filterflanken ***** 87,5 - 125 MHz: gem. EN 60728-4