

Gemeinsame Daten		GUT MMD...	
<b>Entkopplung</b>			
Modem zu TV (5 - 45 MHz)	[dB]		≥ 80
Modem zu TV (45 - 65 MHz)	[dB]		≥ 70
Modem zu Rundfunk (45 - 65 MHz)	[dB]		≥ 40
<b>Allgemeine Daten</b>			
Richtdämpfung	[dB]		≥ 30
Schirmungsmaß			Klasse A gem. EN 50083-2
Intermodulationsfestigkeit			gem. EN 60728-4

Typ	GUT MMD 13 / MMD 13F	GUT MMD 15 / MMD 15F
Bestellnummer	541 130 / 541 150	541 115 / 541 151
EAN-Code 4026187...	...411121 / ...411275	...411152 / ...411305
	Modem-Durchgangsdose	

<b>Anschlussdämpfung</b>			
TV (109 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 12,7 ± 1*	max. 15 ± 1*
Modem (5 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 12,7 ± 1**	max. 15 ± 1**
FM (87,5 - 108 MHz)	[dB]	max. 16,5 ± 2***	max. 18,5 ± 2***

<b>Stammdurchlassdämpfung</b>			
(5 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 1,9 ± 0,3	max. 1,3 ± 0,3

<b>Reflexionsdämpfung</b>			
Eingang (5 - 1006 MHz)	[dB]		> 18, @40 Mhz -1,5 dB/Oktave
Ausgang (5 - 1006 MHz)	[dB]		> 18, @40 Mhz -1,5 dB/Oktave

\* + 3 dB @ 109 MHz    \*\* + 3 dB @ 87,5 - 108 MHz    \*\*\* zusätzlich 0,5 dB an den Filterflanken