

Gemeinsame Daten		GUT MMD...	
Entkopplung			
Modem zu TV (5 - 45 MHz)	[dB]		≥ 80
Modem zu TV (45 - 65 MHz)	[dB]		≥ 70
Modem zu Rundfunk (45 - 65 MHz)	[dB]		≥ 40
Allgemeine Daten			
Richtdämpfung	[dB]		≥ 30
Schirmungsmaß			Klasse A gem. EN 50083-2
Intermodulationsfestigkeit			gem. EN 60728-4

Typ	GUT MMD 17 / MMD 17F	GUT MMD 19 / MMD 19F
Bestellnummer	541 170 / 541 171	541 190 / 541 191
EAN-Code 4026187...	...411183 / ...411336	...411404 / ...411435
	Modem-Durchgangsdose	

Anschlussdämpfung			
TV (109 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 16,5 ± 1*	max. 18,7 ± 1*
Modem (5 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 16,5 ± 1**	max. 18,7 ± 1**
FM (87,5 - 108 MHz)	[dB]	max. 20,5 ± 2***	max. 23 ± 2***

Stammdurchlassdämpfung			
(5 - 1.006 MHz)	[dB]	max. 1,0 ± 0,3	max. 1,0 ± 0,3

Reflexionsdämpfung			
Eingang (5 - 1006 MHz)	[dB]		> 18, @40 Mhz -1,5 dB/Oktave
Ausgang (5 - 1006 MHz)	[dB]		> 18, @40 Mhz -1,5 dB/Oktave

* + 3 dB @ 109 MHz ** + 3 dB @ 87,5 - 108 MHz *** zusätzlich 0,5 dB an den Filterflanken