

# Antennensteckdosen Antenna wall outlets

## 4-Port Antennensteckdose CATV | SAT | SAT 4 port antenna wall outlets CATV | SAT | SAT

basic-line

- Stichleitungs-Twindose
- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- mit Deckel und Rahmen
- für terr.- und SAT-Netze
- twin terminal type
- suitable for return path 5...65 MHz
- with cover plate and frame
- for terrestrial TV and satellite TV



<b>Artikel</b> Article	<b>SSD 4-00</b>
Artikelnummer Part No.	SSD00400
Verpackungseinheit Packing unit	10
	  
Auskopplungsart Tap method	Filterschaltung/Richtkoppler Filter circuit/directional coupler
Frequenzbereich Frequency range	5...2200 MHz
<b>TV-Anschluss</b> (Vorwärtsweg Rückkanal) TV connector (forward path returnpath)	47...68, 174...1006 MHz   5...65MHz
Anschlussdämpfung (Vorwärtsweg Rückkanal) Tap loss (forward path returnpath)	≤ 2 dB   ≤ 2 dB
<b>Radio-Anschluss</b> Radio connector	88...125 MHz
Anschlussdämpfung (Vorwärtsweg) Tap loss	≤ 2 dB
<b>SAT-Anschlüsse</b> (rechts links) SAT1 connectors (right left)	950...2200 MHz   5...2200 MHz
Anschlussdämpfung Tap loss	≤ 2 dB   ≤ 2 dB
<b>Entkopplung intern</b> Isolation intern	≥ 20 dB
Gleichspannungsdurchlass/Stamm DC power pass/trunk	ja yes
Verwendbare Kabel Usable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter   4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor   4,70...7,35 mm outer diameter
Maße ca. Dimensions appr.	78 × 78 × 46 mm

\* Planung mit AND-Software siehe Seite 203/Planing with AND software see page 203

